



Zakres temperatury:

Agregat:

Czynnik chłodniczy:

| Nazwa | JAMAJKA 0.6N 3 | JAMAJKA 0.9N | JAMAJKA 1.3N | JAMAJKA NZ45N | JAMAJKA NZ90N | JAMAJKA NW45N | JAMAJKA NW90N |
|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Code | JA103N | JA102N | JA101N | JANZ45N | JANZ90N | JANW45N | JANW90N |
| Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 1230 | 2200 | 1230 | 2200 |
| Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
| Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 | - | - | - | - |
| Pojemność użytkowa [dm ³] | 203 | 305 | 440 | 270 | 575 | 285 | 589 |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m ²] | 0,96 | 1,5 | 2,1 | 1,33 | 2,88 | 1,56 | 2,92 |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²] | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - |
| Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa [W] | 18 | 56 | 88 | - | - | - | - |

Standard

brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania

obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)

szyba frontowa gięta uchylna

stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

półka dolna wewnętrzna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w Jamajce 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)

korpus dolny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)

Opcje

urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej

taca górna (szer.400mm x gł. 375mm)

taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w JAMAJKA 0.6 drzwi rozwierne z lustrem weneckim)

